

# MASTER KLEIN

423230, РФ, РТ, г.Бугульма  
ул. Нефтяников, д. 17  
тел.: (85594) 99-820,  
e-mail: master-kl@yandex.ru  
www.masterklein.ru

**PREMIUM**

**КЛЕЯ ОБОЙНЫЕ**

*Немецкое качество*



**БУМАЖНЫЙ** для всех типов бумажных обоев.

Предназначен для наклеивания всех типов бумажных обоев (легких, тяжелых, моющихся).

Фасовка/Расход	200 гр.	500 гр.
Предварительная грунтовка	80 м <sup>2</sup>	160 м <sup>2</sup>
Легкие обои (однослойные)	8-9 рулон.	20-22 рулон.
Плотные обои (двуслойные)	7-8 рулон.	16-20 рулон.

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ** для всех видов обоев: бумажных, виниловых, флизелиновых.

Предназначен для наклеивания всех видов флизелиновых, виниловых, бумажных обоев, симплекс гладких, структурных, дуплекс тисненых и т.п.

Фасовка/Расход	200 гр.	500 гр.
Предварительная грунтовка	65 м <sup>2</sup>	160 м <sup>2</sup>
Легкие обои (однослойные)	8-9 рулон.	20-22 рулон.
Плотные обои (двухслойные)	7-9 рулон.	16-20 рулон.
Легкие виниловые обои	6-7 рулон.	16-20 рулон.
Тяжелые виниловые обои	5-6 рулон.	14-16 рулон.
Флизелиновые обои	30 м <sup>2</sup>	65 м <sup>2</sup>

**ВИНИЛОВЫЙ** для всех типов виниловых обоев. Предназначен для наклеивания легких, тяжелых виниловых, структурных, рельефных, текстильных и др. специальных обоев, а также для вышеуказанных обоев под покраску.

Фасовка/Расход	200 гр.	500 гр.
Легкие виниловые обои	6-7 рулон.	16-20 рулон.
Тяжелые виниловые обои	6 рулон.	14-16 рулон.

**ВИНИЛОВЫЙ ИНДИКАТОР** для всех типов виниловых обоев. Предназначен для наклеивания легких, тяжелых виниловых, структурных, рельефных, текстильных и др. специальных обоев, а также для вышеуказанных обоев под покраску.

Розовый индикатор – бесцветный после высыхания.

Фасовка/Расход	200 гр.	500 гр.
Легкие виниловые обои	6-7 рулон.	16-20 рулон.
Тяжелые виниловые обои	6 рулон.	14-16 рулон.

**ФЛИЗЕЛИНОВЫЙ** для всех видов флизелиновых обоев.

Предназначен для всех типов флизелиновых обоев, для структурных и потолочных обоев на флизелиновой и нетканой основе под покраску и без, с гладкой и рельефной поверхностью, а также для окрашенного флизелина.

Фасовка/Расход	250 гр.	500 гр.
Предварительная грунтовка	80 м <sup>2</sup>	160 м <sup>2</sup>
Флизелиновые обои	40 м <sup>2</sup>	80 м <sup>2</sup>

**СТЕКЛОБОИ.** Предназначен для наклеивания всех видов стеклообоев, под покраску и без, стекловолокна, обоев на флизелиновой основе, текстильных и виниловых обоев.

Фасовка/Расход	500 гр.
Предварительная грунтовка	160 м <sup>2</sup>
Стеклообои	35-50 м <sup>2</sup>
Флизелиновые/виниловые обои	60-80 м <sup>2</sup>

**Особые преимущества/свойства:**

- высокая прочность приклеивания	- не оставляет пятен ологически чистый
- разводиться быстро и без комков	- обладает противогрибковой защитой
- не имеет запаха	- легкая коррекция обоев при наклеивании
- внутри пачки герметичные пакеты - защищено от влаги	- экологически чистый
- хранение в готовом виде в закрытой емкости более 7 дней	- не вступает в реакцию с красками для обоев

**Техническая информация:**

- время приготовления – 5-10 мин.
- срок годности – 10 лет
- стандартн. рулон бумажных и виниловых обоев: 10,05 x 0,53 м
- следовать инструкции производителя флизелиновых обоев
- ТУ 2385-004-74593659-2010

Фасовка:	200 гр.	250 гр.	500 гр.
Кол-во в коробке:	30 шт.	30 шт.	18 шт.
На паллете:	40 шт.	40 шт.	40 шт.
Вес паллеты:	300 кг	350 кг	400 кг

**Хранение:**

осуществлять в сухих, крытых помещениях в упаковке производителя при температуре от -30 до +40<sup>0</sup>С и влажности не более 75%

**Состав:** модифицированные крахмалы, противогрибковая добавка