

**КЛЕЯ ПВА: Эксперт Строительный, Универсальный, Экстра для линолеума и паркета**



**Клей ПВА Эксперт Строительный предназначен:**

**Белый Годность: 12 мес.**

- для добавления в цементные растворы, склеивания ткани, картона, бумаги, а также для использования в качестве добавки в клеевые растворы на водной основе для приклеивания кафельной и керамической плитки. Рекомендуется для бытового применения: склеивания ткани, бумаги, картона. Наносится на поверхности: минеральные, бетонные, кирпичные, керамические, деревянные, ДСП, ДВП, ковровина, линолеума и ПВХ и т.п.

**Клей ПВА Эксперт Универсальный предназначен:**

**Белый Годность: 12 мес.**

- для склеивания изделий из древесины, ткани, картона, бумаги, для бытового наклеивания обоев; для использования в качестве добавки в клеевые растворы на водной основе для приклеивания кафельной и керамической плитки. Наносится на поверхности: минеральные, бетонные, кирпичные, керамические, деревянные, ДСП, ДВП, обои и т.п.

**Клей ПВА Эксперт ЭКСТРА для линолеума и паркета предназначен:**

**Белый Годность: 12 мес.**

- для склеивания линолеума, паркета, ковровина, а также в качестве добавки в цементные растворы при строительных или ремонтных работах с кафельной и керамической плиткой. Рекомендуется для бытового применения: склеивания ткани, бумаги, картона. Наносится на поверхности: минеральные, бетонные, кирпичные, керамические, деревянные, ДСП, ДВП, ковровина, линолеума, ПВХ и т.п.

**Особые преимущества/свойства:**

- обладает повышенными адгезией и прочностью	- влагостойкий, - экологически чистый
- улучшают адгезионные свойства строительных смесей на водной основе и увеличивает их пластичность	- обладает противогрибковой добавкой
- надежная фиксация приклеиваемых элементов	- легкая коррекция изделий при наклеивании
- не требует предварительной подготовки поверхности	- допускается кратковременное замораживание до -30 <sup>0</sup> С
- высокая прочность приклеивания и на разрыв	- число циклов замораживания – 5
- гарантийный срок хранения – 12 месяцев	- высокая эластичность – предохраняет покрытие от излома под изгибающей нагрузкой

**Указания по применению:**

- при необходимости перед применением премешать	- склеиваемые поверхности совместить и плотно прижать
- поверхность должна быть сухой и очищенной от пыли и жировых загрязнений	- не применять при повышенной влажности и температуре ниже +7 <sup>0</sup> С
- наносить сплошным слоем или прерывисто при помощи кисти, валика или тампона	- время высыхания: при склеивании бумаги или картона – 1 час

**Техническая информация:**

- расход при сплошном нанесении 80-200 г/м <sup>2</sup> в зависимости от свойств поверхности	- клей не токсичен, пожаровзрывобезопасен
- не до конца схватившийся клей отмыть водой; излишки при полном высыхании удалить сольвентом или скипидаром	- ТУ 2385-007-74593659-2014, сертифицировано
- не допускается смешивать клей с другими ЛКМ и органическими растворителями	- не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и влаги
- при наличии маркировки «Морозостойкая рецептура» допускается до 5 циклов кратковременного замораживания до - 30 <sup>0</sup> С	- не складировать возле нагревательных элементов
	- вскрытую тару хранить с плотно закрытой крышкой
	- клей оттаивают при комнатной температуре без дополнительного нагрева и тщательно перемешивают

**Меры предосторожности:**

- держать в недоступном для детей месте	- при работе использовать перчатки
- работать в хорошо проветриваемом помещении	- по окончании: загрязненные клеем кожу, инструменты вымыть теплой водой с мылом, не допуская высыхания
- не допускать попадания на слизистую и поврежденные участки кожи; при попадании в глаза, промыть обильным количеством теплой воды	- потребление внутрь грозит смертью или увечьем – немедленно обратиться к врачу

**Состав:** модифицированные крахмалы, поливинилацетатные дисперсии, целевые и противогрибковые добавки

**Хранение:** осуществлять в сухом, прохладном помещении в плотно закрытой таре при температуре от -0 до +30<sup>0</sup>С.

Фасовка/Расход	ПВА Строительный, Универсальный, Экстра		ПВА Строительный, Универсальный	
	ведро	ведро	ведро	ведро
Тара ПП:	ведро	ведро	ведро	ведро
Фасовка, кг:	0,9	2,8	5	10
Расход*, м <sup>2</sup> :	4-5	до 14	до 25	до 50
Кол-во в коробке, шт.:	9	4	---	---
На паллете:	50 кор.	50 кор.	60 вед.	36 вед.
Вес паллеты, брутто, кг:	450	652	320	380

\*При сплошном нанесении 80-200 гр./м<sup>2</sup>